

MD-FLAT 360i/8 ROUND WHITE

Номер артикула

EP10427886

GTIN

4015120427886



Технические характеристики

Общие сведения	
Категория устройства	Потолочный датчик движения
Примечание к товару	Пожалуйста, обратите внимание на Заявление о автоматический выключатель в области загрузки продукта. Место установки: соблюдайте безопасное расстояние в 5 м от радиоантенн (например, точек доступа WiFi).
Объем поставки	в комплект входит линзовая маска
Интерфейс пользователя	ИК-управления с технологией "blue mode"
Возможно дистанционное управление	✓
Соответствие	CE, EAC, RoHS, WEEE
Особые примечания к товару	Возможно конфигурирование через приложение ESY (требуется ESY-Pen!) или ИК-пульт дистанционного управления.
Гарантия	5 года
КРЕПЛЕНИЕ	
Тип монтажа	Скрытый монтаж / распределительная коробка Ø 68 мм
Место монтажа	потолок
Монтажные размеры	Глубина монтажа: 24 мм, Ø 60 мм
Тип подключения	штепсельный зажим
Поперечное сечение подключаемого кабеля	1.5 – 2.5 mm ²
КОРПУС	
Примерные	Высота/глубина 30 мм, Ø 94 мм
Масса	84 g
Материал	УФ-стабилизированный поликарбонат
Степень защиты	IP20
Допустимая температура окружающей среды	0 °C...+50 °C

Ø 8 m	360°	ON/OFF	IP20	1 CH
-------	------	--------	------	------

Описание изделия

- Дизайнерский датчик движения, дальность действия прибл. 8 м в Ø
- 1 канал, включение/выключение, переключение с прохождением через ноль оптимизировано для светодиодных светильников
- Ведущее устройство/ведомое устройство (параллельное подключение)
- Плоская форма, дизайнерские пластиковые крышки: круглая, белая, возможны разные варианты замены (в качестве альтернативы: стекло, квадратная, черная)

Предлагает специальные функции, такие как:

- Переключение с прохождением через ноль
- Простая настройка параметров, дистанционное управление и документирование с помощью ESY-Pen и приложения ESY

Относительная влажность воздуха	5 – 93 % без конденсата
Цвет	Белый, по цветовой гамме близок к RAL 9010

Электрическая Исполнение

Система управления	ON/OFF
Класс защиты	II
Номинальное напряжение	230 V ~ / 50 Hz
Пусковой ток	78 A / 5 ms
Потребляемая мощность	0.3 W

Сенсорная техника

Угол обнаружения	360°
Дальность обнаружения по диагонали	Ø 8 m
диапазоном обнаружения Фронтально	Ø 6 m
Угол охвата	вплоть до 50 m ²
Принят. Высота монтажа	2.5 m
макс. Высота монтажа	5 m
Измерение освещенности	Смешанный свет
Уровень яркости	5 – 2000 lx

КАНАЛЫ (ОСВЕЩЕНИЕ / ОВК)

Кол-во каналов освещения	1
Кнопочный вход освещение	1
Кнопочный вход ОВК	–
Количество параллельно подключаемых датчиков	10
Ведомый вход	–
Режим	Полуавтоматика, полностью автоматический
Задержка при переключении от менее яркого освещения к более яркому	0 s

MD-FLAT 360i/8 ROUND WHITE

Номер артикула	GTIN
EP10427886	4015120427886
Задержка при переключении от более яркого освещения к менее яркому	30 s
Постоянная регулировка освещения	–
Канал	C1 Освещение
Функция	Переключение
Разрывная мощность	230 В/50 Гц, 2300 Вт/10 А (cos φ = 1), 1150 ВА/5 А (cos φ = 0,5)
	600 W LED
Контакт выключателя	Замыкающий / с потенциалом
Вход для выключателя	✓
Импульсная функция	✓
Время ожидания	60 s...30 min (ступенчато регулируемый)

Заводская настройка

Общие сведения		Режим работы	Автоматический режим
Чувствительность	100 %	Заданное значение яркости / Порог переключения	100 lx
КАНАЛЫ (ОСВЕЩЕНИЕ / ОБК)		Время ожидания	5 min
Канал	C1 Освещение		

Аксессуары

Обозначение изделия	Номер артикула	Описание изделия	GTIN
Дистанционное управление			
ESY-Pen	EP10425356	ESY-Пен и приложение ESY, два инструмента для любых задач: (1) настройка параметров, (2) дистанционное управление, (3) измерение освещенности, (4) управление проектами	4015120425356
REMOTE CONTROL MDi/PDi	EM10425509	Инфракрасный пульт дистанционного управления для датчиков присутствия и движения	4015120425509
Защита			
BASKET GUARD ROUND LARGE	EM10425608	Защитная сетка для датчиков присутствия, датчиков движения и датчиков дыма, Ø 180 мм, высота 90 мм,	4015120425608
BASKET GUARD ROUND SMALL	EM10425615	Защитная сетка для датчиков присутствия, датчиков движения и датчиков дыма, Ø 165 мм, высота 70 мм,	4015120425615
Крышка			
FLAT COVER ROUND WH	EP00007231	Крышка для серии FLAT, круглая, белая	4015120007231
FLAT COVER ROUND BK	EP00007279	Крышка для серии FLAT, круглая, черная	4015120007279
FLAT COVER LARGE ROUND WH	EP10428579	Крышка для серии FLAT, Ø 104 мм, круглая, белая	4015120428579
FLAT COVER LARGE ROUND BK	EP10428098	Крышка для серии FLAT, Ø 104 мм, круглая, черная	4015120428098
FLAT COVER SQUARE WH	EP00007248	Крышка для серии FLAT, квадратная, белая	4015120007248
FLAT COVER SQUARE BK	EP00007286	Крышка для серии FLAT, квадратная, черная	4015120007286
FLAT COVER GLASS ROUND WH	EP00007255	Крышка для серии FLAT, стекло, круглая, белая	4015120007255
FLAT COVER GLASS ROUND BK	EP00007293	Крышка для серии FLAT, стекло, круглая, черная	4015120007293
FLAT COVER GLASS ROUND GY	EP00007323	Крышка для серии FLAT, стекло, круглая, серая	4015120007323
FLAT COVER GLASS SQUARE WH	EP00007262	Крышка для серии FLAT, стекло, квадратная, белая	4015120007262
FLAT COVER GLASS SQUARE BK	EP00007309	Крышка для серии FLAT, стекло, квадратная, серая	4015120007309
Монтажные аксессуары			
FLAT MOUNTING SET IP20 FM	EP10426889	Монтажный комплект для встроенного потолочного монтажа для серии FLAT, состоит из монтажной скобы и пылезащитной крышки	4015120426889

MD-FLAT 360i/8 ROUND WHITE


Номер артикула	GTIN
EP10427886	4015120427886

Аксессуары

Обозначение изделия	Номер артикула	Описание изделия	GTIN
Электрические аксессуары			
FILTER 230 V	EP10426988	Фильтр для подавления помех от индуктивных нагрузок, например от реле, контакторов, люминесцентных ламп и трансформаторов.	4015120426988

Чертеж с размерами	Зоны охвата	диапазоном обнаружения	
		■ Поперечная (A)	Ø 8 m
		■ Фронтальная (B)	Ø 6 m

Схема подключения



Стандартный режим с опциональным управлением с помощью замыкающего выключателя и параллельным подключением макс. 10 устройств.

Подробное Описание изделия

- Дизайнерский датчик движения, дальность действия прикл. 8 м в Ø
- 1 канал, включение/выключение, переключение с прохождением через ноль оптимизировано для светодиодных светильников
- Ведущее устройство/ведомое устройство (параллельное подключение)
- Плоская форма, дизайнерские пластиковые крышки: круглая, белая, возможны разные варианты замены (в качестве альтернативы: стекло, квадратная, черная)
- Скрытый монтаж и встроенный потолочный монтаж
- Вход выключателя